

"Електромек Груп"

03124, г. Київ, бул. В. Гавела, 16-А, (6 поверх)

Тел./факс: (044) 593-30-33

E-mail: info@electromech.com.ua

www.mitsushito.com



Напівпромислові кондиціонери MITSUSHITO

Модель	Продуктивність		Примітка	Ціна ррц у.е.,*
	Холод, кВт	Тепло, кВт		
НАПОЛЬНО-СТЕЛЬОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ				
Серія LTK				
LTK18HRN1/UTC18HN1	5,42	5,57	R410A, включає низькотемпературний комплект НТК	870
LTK48HRS1/UTC48HS1	14,1	15,2	R410A, включає низькотемпературний комплект НТК	1 725
КАСЕТНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ				
Серія CGK				
НОВИНКА 2019				
CGK24HRN1/UGC24HN1 NEW	7	7,6	R410A, інтегрований дренажний насос, довжина фреонової магістралі до 50 м	1365
CGK36HRS1/UGC36HS1 NEW	10	11,5	R410A, інтегрований дренажний насос, довжина фреонової магістралі до 50 м	1750
CGK48HRS1/UGC48HS1 NEW	14,1	15	R410A, інтегрований дренажний насос, довжина фреонової магістралі до 50 м	2310
CGK60HRS1/UGC60HS1 NEW	15	16,8	R410A, інтегрований дренажний насос, довжина фреонової магістралі до 50 м	2500
Серія CGK INVERTER				
НОВИНКА 2019				
CGK24HiRN1/UGC24HiN1 NEW	7	8	R410A, енергоефективність на охолодження клас «A ++», на обігрів - «A +»	1985
CGK36HiRS1/UGC36HiS1 NEW	10	12	R410A, енергоефективність на охолодження клас «A ++», на обігрів - «A +»	2895
CGK48HiRS1/UGC48HiS1 NEW	14	16	R410A, енергоефективність на охолодження клас «A ++», на обігрів - «A +»	3200
CGK60HiRS1/UGC60HiS1 NEW	16	17	R410A, енергоефективність на охолодження клас «A ++», на обігрів - «A +»	3500
Серія СТК				
(Стандартні касетні спліт-системи)				
СТК18HRN1/UTC18HN1	5,27	5,57	R410A, включає низькотемпературний комплект НТК Розмір панелі 950*55*950	840
КАНАЛЬНІ ЗАСТЕЛЬОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ				
Серія DGK				
НОВИНКА 2019				
DGK36HWS1/UGC36HS1 NEW	10	11,5	R410A, низький рівень шуму 36-48 дБ	1800
DGK48HWS1/UGC48HS1 NEW	14,1	15,2	R410A, низький рівень шуму 36-48 дБ	2250
Серія DMK				
DMK24HRN1/UMC24HN1	7,1	7,6	R410A, середньонапірні, макс. ст. тиск 70 Па	1 100
DMK96HRS1/UMC96HS1	28	31,3	R410A, високонапірний, макс. ст. тиск 196 Па	5 500
Серія DTK				
DTK18HWN1/DTC18HWN1	5,27	5,57	R410A, середньонапірні, макс. ст. тиск 70 Па, НТК	845
DTK24HWN1/DTC24HWN1	7,03	7,62	R410A, включає низькотемпературний комплект НТК	1 120

*На напівпромислове обладнання ціни на інтернет-ресурсах не вказуються